



**PIRELLI**

**METZELER**  
SHARING INDEPENDENCE™



PIRELLI Deutschland GmbH  
Postfach 1014 • D-8014 München  
Telefon (089) 14908-302 • Fax (089) 14908-510

Seite 1 / 2

# DemoverSION mit OriginalinhaltEN

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde bei der Erteilung der Fahrzeuggenehmigung eine BESCHRÄNKUNG in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.  
Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

ABE / EG BE Nr.	Handelsbezeichnung	Fahrzeugtyp	Felgengröße Reifendruck
	<b>FLHT Electra Glide 82-87</b>	<b>FLT</b>	3.00 • 3.00 2.50 • 2.70

Bereifung vorne		Bereifung hinten	
130/90 - 16 M/C 67H TL ME 888 Marathon Ultra Fr.	130/90 B 16 M/C 73H reinf.TL ME 888 Marathon Ultra	130/90 - 16 M/C 67H TL ME 888 Marathon Ultra WW Fr.	130/90 B 16 M/C 73H reinf.TL ME 888 Marathon Ultra WW
MT90 B 16 M/C 72H TL ME 888 Marathon Ultra Fr.	MT90 B 16 M/C 74H TL ME 888 Marathon Ultra	MT90 B 16 M/C 72H TL ME 888 Marathon Ultra WW Fr.	MT90 B 16 M/C 74H TL ME 888 Marathon Ultra WW
130/90 - 16 M/C 67H TL ME 880 Marathon Fr.#	130/90 B 16 M/C 73H reinf.TL ME 888 Marathon Ultra	130/90 - 16 M/C 67H TL ME 888 Marathon Ultra Fr.	130/90 B 16 M/C 73H reinf.TL ME 880 Marathon#
MT90 B 16 M/C 72H TL ME 880 Marathon Fr.#	MT90 B 16 M/C 74H TL ME 888 Marathon Ultra	MT90 B 16 M/C 72H TL ME 888 Marathon Ultra Fr.	MT90 B 16 M/C 74H TL ME 880 Marathon#
130/90 - 16 67H TL Marathon Front#	130/90 B 16 73H reinf.TL ME 88 Marathon#	130/90 - 16 M/C 67H TL ME 880 Marathon Fr.#	130/90 B 16 M/C 73H reinf.TL ME 880 Marathon#
130/90 - 16 M/C 67H TL ME 880 Marathon WW Fr.#	130/90 - 16 M/C 73H reinf.TL ME 880 Marathon WW#	MT90 B 16 M/C 72H TL ME 880 Marathon Fr.#	MT90 B 16 M/C 74H TL ME 880 Marathon#

# = Auslaufreifen

Auflagen:  Ja  Nein

Art der Auflagen: \_\_\_\_\_

**WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!**

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.  
Die Unbedenklichkeitsbescheinigung ist mitzuführen. Diese Unbedenklichkeitsbescheinigung gilt auch für Fahrzeuge in der ungeschützten Leistungsversion.

**mopedreifen.de**

**#Bestellservice**

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

**#Stammkunden**

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

P. Misani  
Entwickler

K. Diepold

Das Original dieser Bescheinigung ist einzusehen unter: [www.metzelermoto.com](http://www.metzelermoto.com)/[www.pirellimoto.de](http://www.pirellimoto.de)