



Bridgestone Europe NV/SA
Niederlassung Deutschland
Frankfurt am Main
Telefon: +49 99 918 110

Serviceinformation für REIFENMONTAGE an PKW, DA, Krafträder

Demoversion mit Originalinhalt

Die Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland als Generalvertreter für BRIDGESTONE Reifen in der Bundesrepublik Deutschland ist gemäß dem in der Europäischen Gemeinschaft geltenden Recht für die Reifengrößen gemäß Kapitel 4, Anhang II, der Richtlinie 92/23/EG sowie dem bereits beschriebenen Artikel 68(201) EU in Verbindung mit Artikel 7(1) EU Anhang XV eingehalten. Die angegebene Bereifung entspricht der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil 1 für die Weiterbestätigung, der Übereinstimmungsbescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

ACHTUNG:

Im Rahmen der Umstellungen auf die Zulassungsbescheinigung Teil 1 kam es die Reifen betreffend ggf. zum Wegfall oder Neueintrag von Beschränkungen. Sollte der Fahrzeugschein bzw. die Zulassungsbescheinigung Teil 1 bei Fahrzeugen ohne EU-Betriebserlaubnis Einschränkungen oder Reifenbindungen beinhalten, so ist eine Begutachtung gem. § 19 Abs. 2 i.V.m. § 21 StVZO notwendig. Der Satz "Reifenbindung gemäß Betriebserlaubnis beachten" ist keine Reifenbindung, sondern der Hinweis an den Nutzer oder den Sachverständigen, ggf. die Betriebserlaubnis einzusehen.

Seit dem 01.01.2025 besteht die Möglichkeit die Reifenbindung bei Fahrzeugen mit deutscher Betriebserlaubnis oder Einzelzulassung gem. § 19 Abs. 2 i.V.m. § 21 StVZO auszutragen, sollte das maximale Baumaß der eingetragenen Reifengrößen im Fahrzeug Platz haben. Dabei können die Reifengröße oder die Bauart auch abweichend der original eingetragenen Reifen sein!

Sollte das maximale Baumaß im Fahrzeug keinen Platz haben, so dient diese Bescheinigung als Begutachtungsgrundlage zur Eintragung der montierten BRIDGESTONE-Bereifung gem. § 19 Abs. 2 i.V.m. § 21 StVZO. Erkundigen Sie sich im Zweifelsfall bitte vorab bei BRIDGESTONE, einer Prüforganisation oder einem Sachverständigen.

| Fahrzeughersteller | FG Nummer | Hubraum | Modell | Typ | Baujahr |
|--------------------|-----------|---------|----------|------|---------|
| HONDA | 30035 | 700 | NC 700 S | RC61 | 2012 - |

| Bereifung Vorderrad | | Bereifung Hinterrad | | Luftdruck | Fußnote |
|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|--------------|---------|
| Größen | Profil | Größen | Profil | Vorne/Hinten | Nummer |
| 120 / 70 ZR 17 (58W) TL | T 33 F | 160 / 60 ZR 17 (69W) TL | T 33 R | 2,5/2,9 | 10, 30 |
| 120 / 70 ZR 17 (58W) TL | S 23 F | 160 / 60 ZR 17 (69W) TL | S 23 R | 2,5/2,9 | 10, 20 |
| 120 / 70 R 17 58H TL | AX 41S F (M+S) | 160 / 60 R 17 69H TL | AX 41S R (M+S) | 2,5/2,9 | 10, 41 |
| 120 / 70 ZR 17 (58W) TL | S 22 F | 160 / 60 ZR 17 (69W) TL | S 22 R | 2,5/2,9 | 10, 20 |
| 120 / 70 ZR 17 (58W) TL | T 32 F | 160 / 60 ZR 17 (69W) TL | T 32 R | 2,5/2,9 | 10, 30 |
| 120 / 70 ZR 17 (58W) TL | T 31 F | 160 / 60 ZR 17 (69W) TL | T 31 R | 2,5/2,9 | 10, 30 |
| 120 / 70 ZR 17 (58W) TL | S 21 F | 160 / 60 ZR 17 (69W) TL | S 21 R | 2,5/2,9 | 10, 20 |
| 120 / 70 ZR 17 (58W) TL | BT 023 F | 160 / 60 ZR 17 (69W) TL | BT 023 R | 2,5/2,9 | 10, 30 |
| 120 / 70 ZR 17 (58W) TL | BT 023 F G | 160 / 60 ZR 17 (69W) TL | BT 023 R G | 2,5/2,9 | 10, 30 |

Fußnote

(10) keine Reifenbindung in der Betriebserlaubnis, Mischbereifung möglich

(30) Tourensportreifen mischbar

(20) Sportreifen mischbar

(41) Bei Verw. von M+S Reifen muss im Fahrer-Sichtbereich ein Aufkleber auf die red. Vmax hinweisen (EU-VO 3/2014, Anh. XV., Abs. 4.2.2).

Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung nach ECE-R 75.

Die Reifen sind auf den Serienfelgen uneingeschränkt montierbar.

Die Reifengrößen sind für die Verwendung auf der Bewegung des Rades / der Räder.

Das Fahrverhalten wurde durch fahrdynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit geprüft. Es ergaben sich hierbei keine negativen Veränderungen.

Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das Fahrzeug in einem nahezu unveränderten

Q
Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland.

#Bestellservice
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Das Original dieser Bescheinigung - in der jeweils neuesten Fassung - ist einzusehen unter: