



Continental

Serviceinformation

9303

Continental Reifen Deutschland GmbH

Telefon

+49 (0) 800 200 0744

E-Mail

clerk@conti.de

Hersteller:

Yamaha

Modellbezeichnung:

XT 500

Typ:

1U6

Modelljahr ab:

1976

Modelljahr bis:

1989

ABS:

Nein

ABE / EG-Typgenehmigung:

A236

Felgenreiße vorne:

1.60-1.85x21

Felgenreiße hinten:

1.85x18

Reifenfülldruck vorne (bar):

2,30

Reifenfülldruck hinten (bar):

2,50

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

- Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.
- Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben.

< Zulässige Reifendimensionen >

Vorderachse:

3.00 - 21 M/C 51 T TT M+S

TKC70

3.00 - 21 M/C 51 H TL

ContiGo!

3.00 - 21 M/C 51 S TT M+S

TKC80 Twinduro

< Zulässige Reifendimensionen >

Hinterachse:

4.00 - 18 M/C 64 T TT M+S

TKC70

4.00 - 18 M/C 64 H TL

ContiGo!

4.00 - 18 M/C 64 R TT M+S

TKC80 Twinduro

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

Keine.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dies ist als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt mit der Art und Weise der Zulassung des Fahrzeugtyps übereinstimmend mit der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

## #Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Ralph Viering

Marco Zahn

## #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Continental Reifen Deutschland GmbH

Motorcycle Tires Homologation & Product Technology Germany,

Glückaufstraße 10, 42699 Solingen, Deutschland, Continental-Reifen-Service, 24h-Service, 0212 2400 2400