



# Demoversion mit Originalinhalt

Hersteller: Continental Reifen Deutschland GmbH | Telefon: +49 (0) 800 200 0744

Hersteller: Yamaha | Modelljahr ab: 1979 | Modelljahr bis: 1980 | ABS: Nein

Typ: 3Y3 | ABE / EG-Typgenehmigung: B697\*\*

Felgenreife vorne: 1.60x21 | Felgenreife hinten: 2.15x17 | Reifenfülldruck vorne (bar): 1,90 | Reifenfülldruck hinten (bar): 2,00

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen: • Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben.

Vorderachse:		Hinterachse:		Auflagen, Bemerkungen
3.00 - 21 M/C 51 S TT M+S	TKC80 Twinduro	120/90 - 17 M/C 64 S TT M+S	TKC80 Twinduro	H
90/90 - 21 M/C 54 S TT M+S	TKC80 Twinduro	120/90 - 17 M/C 64 S TT M+S	TKC80 Twinduro	VH
3.00 - 21 M/C 51 T TT M+S	TKC70	120/90 - 17 M/C 64 T TL M+S	TKC70	
90/90 - 21 M/C 54 H TL M+S	TKC70	120/90 - 17 M/C 64 T TL M+S	TKC70	

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

H) Bei dieser Paarung, Hinterradreifen im Auslauf.

VH) Bei dieser Paarung, Vorder- und Hinter- Radreifen im Auslauf.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO notwendig. Eine unvollständige Begutachtung ist nicht zulässig. Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt die Freigabe der Reifen für den Einsatz auf dem Motorrad, dass : Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Krades bei Höchstgeschwindigkeit abdecken, die Reifen entsprechend Kapitel 1 Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind, die Reifen auf den Rädern uneingeschränkt montierbar (zulässige Felgenmaulweite) sind, das Fahrverhalten durch fahrdynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und keine negativen Veränderungen festgestellt wurden.

mopedreifen.de

## #Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

## #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Marco Zahn

Continental Reifen Deutschland GmbH

Global Sales Division Tires, Continental Reifen Deutschland GmbH, Continentalstraße 3-5, D-34109 Korbach