



Demoverision mit Originalinhalt

Hersteller: BMW
Typ: BMW259
ABE / EG-Typgenehmigung: G239 Ausf. C
Felgenreöße vorne: 3.50x17
Felgenreöße hinten: 4.50x18
Reifenfülldruck vorne (bar): [#] 2,50
Reifenfülldruck hinten (bar): [#] 2,90
Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen: Keine.

Vorderachse:		Hinterachse:	
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 4 GT	160/60 ZR 18 M/C (70 W) TL	ContiRoadAttack 3

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen: Keine.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich. Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt für die geänderte Bereifung auf serienmäßigen Rädern des Kraftrades, dass: Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Kraftrades nicht überschreiten und die Reifenspezifischen Kennwerte nach Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind, die Reifen auf den Rädern uneingeschränkt und dauerhaft (zu den zulässigen Felgenreößen) eingesetzt werden dürfen. Die Reifeneigenschaften wurden durch fahrdynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und keine negativen Veränderungen festgestellt wurden.

[#] Angaben der Fahrsicherheit führen wir hier nur die maximalen Reifenfülldrucke auf. Die ausführlichen Angaben entnehmen sie bitte ihrem Fahrzeughersteller.

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.