



Demoverversion mit Originalinhalt

Continental Reifen Deutschland GmbH | Telefon: +49 (0) 800 200 0744 | E-Mail: info@conti.de

Hersteller: **Honda** | Handelsbezeichnung: **XL 600 R**
Typ: **PD03** | Modelljahr ab: **1983** | ABS: **Nein**

ABE / EG-Typgenehmigung:
D065, E459

Felgengröße vorne: **1.60x21** | Felgengröße hinten: **2.15x17** | Reifenfülldruck vorne (bar): **2,20** | Reifenfülldruck hinten (bar): **2,60**

- Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:
- **Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.**
 - **Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben.**

< Zulässige Reifendimensionen > Vorderachse:		< Zulässige Reifendimensionen > Hinterachse:	
3.00 - 21 M/C 51 S TT M+S	TKC80 Twinduro	5.10 - 17 M/C 67 S TT M+S	TKC80 Twinduro

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:
Keine.

WICHTIG: Die angegebene Bereifung ist für das Fahrzeug geeignet. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).



mopedreifen.de

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Korbach, 08.07.2024  Korbach, 08.07.2024 

Ralf Tiering | Continental Reifen Deutschland GmbH | Marco Zahn

Motorcycle Tires Homologation & Product Technology Germany, Tire Evaluation Two Wheel (61717), Global Tire Testing, Division Tires