



# Demoverision mit Originalinhalt

Conti Reifen Deutschland GmbH Kundendienst: Telefon: +49 (0) 800 200 0744

Hersteller: Honda Modelljahr ab: 1988 ABS: Nein

ABE / EG-Typgenehmigung: E867

Felgenreiße vorne: 1.85x21 Felgenreiße hinten: 2.75-3.00x17 Reifenfülldruck vorne (bar): 2,00 Reifenfülldruck hinten (bar): 2,30

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen: • Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben.

Table with columns: Vorderachse, Mögliche Kombinationen, Hinterachse, Auflagen, Bemerkungen. Rows list tire combinations like 90/90 - 21 M/C 54 S TT and 130/80 - 17 M/C 65 S TT.

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen: 13) M+S-Bereifung, wenn der Geschwindigkeitsindex unter der bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs liegt, Geschwindigkeitsaufkleber verwenden. Dieser muss im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfälliger angebracht sein (TKC80 Twinduro "Q" = 160 Km/h). VH) Bei dieser Paarung, Vorder- und Hinter- Radreifen im Auslauf. V) Bei dieser Paarung, Vorderradreifen im Auslauf.


WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nämlich auch nach Umbau unverzüglich erforderlich. Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad, beschließt, dass die Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Krades bei Höchstgeschwindigkeit abdecken, die Reifen entsprechend Kapitel 1 Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind, die Reifen auf den Rädern uneingeschränkt montierbar (zulässige Felgenmaulweite) sind, das Fahrverhalten durch fahrdynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und keine negativen Veränderungen festzustellen sind.

## #Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

## #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.



Ralph Viering Continental Reifen Deutschland GmbH Marco Zahn

Motorcycle Tires Homologation & Product Technology Germany, Tire Evaluation Two Wheel (61712), Global Tire Testing, Division Tires