

OVers Contin Hersteller

RD03 1988 Nein

ABE / EG-Typgenehmigung:

E867

1.85x21

Felgengröße vorne: Felgengröße hinten:

2.75-3.00x17

Reifenfülldruck vorne (bar):

Reifenfülldruck hinten (bar):

2,30

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

• Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben.

<u>Vorderachse:</u>		Mögliche Kombinationen		Hinterachse:		I	Auflagen, Bemerkungen	
90/90 - 21 M/C 54 S TT	ContiTrailAttack 2	1	130/	80 - 17 M/C 65 S TT	ContiTrailAttack 2		VH	
90/90 - 21 M/C 54 S TT	ContiTrailAttack 3	1	130/	80 - 17 M/C 65 S TT	ContiTrailAttack 3			
90/90 - 21 M/C 54 S TT	ContiEscape		140/	80 - 17 M/C 69 H TT	ContiEscape			
90/90 - 21 M/C 54 T TL M+S	TKC70		130/80	- 17 M/C 65 T TL M+S	TKC70		٧	
90/90 - 21 M/C 54 H TL M+S	TKC70		130/80	- 17 M/C 65 T TL M+S	TKC70			
90/90 - 21 M/C 54 S TT M+S	TKC80 Twinduro		140/80	- 17 M/C 69 Q TL M+S	TKC80 Twinduro		VH, 13	

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

13) M+S-Bereifung, wenn der Geschwindigkeitsindex unter der bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs liegt, Geschwindigkeitsaufkleber verwenden. Dieser muss im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfällig angebracht sein (TKC80 Twinduro "Q"= 160 Km/h).

VH) Bei dieser Paarung, Vorder- und Hinter- Radreifen im Auslauf.

V) Bei dieser Paarung, Vorderradreifen im Auslauf.

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.